


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PARAGRAF IMPRESSION



Définition

Impression monocomposante à base de dispersion polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- Gamme anti-graffiti.
- Impression destinée exclusivement aux supports bruts absorbants avant application du système PARAGRAF.

Propriétés

- Monocomposante.
- Sous-couche transparente pour subjectile brut.
- Impression pour système PARAGRAF.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Mat-velouté.

Teintes

Laiteux.

Masse volumique

(1,00 ± 0,05) kg/dm³

Extrait sec

En poids : 11 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : quelques minutes.
- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 3 h minimum - 72 h maximum.

Rendement

9 à 12 m²/L environ.

Conditionnement

5 L

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PARAGRAF IMPRESSION

Données Environnementales et Sanitaires

Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L - Ce produit contient au maximum 50 g/L de COV
Certification de Construction, Qualité et Environnement	- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com - Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
Production	Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
NF T 36-005 : Famille I - Classe 6a	Consulter la fiche de données de sécurité.



PARAGRAF IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE

Précautions d'emploi :

- Agiter avant utilisation.
- Nous ne recommandons pas l'application du système PARAGRAF au niveau des soubassements, en raison de leur exposition aux remontées d'humidité par capillarité.