



EXCELL PLUS AMBIANCE INTÉRIEURE

ATTESTATION N° 253-61275c / CERTIFICATE REFERENCE N° 253-61275c

Décernée au produit prélevé, identifié et transmis sous l'entière responsabilité du client /
Is attributed to the product collected, identified and sent under the full responsibility of the customer.

HORUS + MAT GUITTET

Dé livré à / Issued to :

PPG AC FRANCE

Union Square
1 Rue de l'Union
CS 10055
92500 RUEIL MALMAISON

Utilisation principale / Principal use : Peinture-laque tendue aux résines acryliques polyuréthane et matériaux recyclés, pour une finition mate de haute qualité et d'une excellente résistance aux chocs et à la salissure. /
Acrylic polyurethane resin and recycled material stretched lacquer paint, for a high-quality mat finish with excellent impact and stain resistance.

L'échantillon de matériau décrit précédemment a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés, ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d'environnements dits sensibles.
Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en œuvre du matériau n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives.
Ainsi, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles est assurée. L'efficacité technologique du produit n'est pas testée.
Cette attestation ne s'applique qu'à la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.

Réserves d'usage : Contact indirect. A utiliser avec les précautions d'usage.
-Ventiler pendant et après application

The sample of the material described above was analysed to search several well known or suspected pollutants, which could alterate the quality of sensitive environments.
The analyses which have been performed did not lead to detect undesirable compounds in significant amounts. In these conditions, the innocuity of this material regarding the products stored in the sensitives places is ensured. The technological efficiency of the product is not tested.
This certificate applies only to the conception of the material and to its resulting descriptive file.

Limitation of use: Indirect contact. Respect using instructions.
- Ventilate during and after application

Date d'effet / Date established:
31/10/2025

Date d'échéance / End of validity:
31/10/2027



Le responsable de l'évaluation /
The person in charge of evaluation