

ALGEMEEN

Omschrijving	Waternverduerbare Schoolbordverf voor binnen en op basis van kunstharersdispersie.
Gebruiksdoel	Histor Perfect Finish Schoolbordverf geeft een mooi resultaat op geschilderde ondergronden. Histor Schoolbordverf is zowel geschikt op muren als op hout.
Voornaamste kenmerken	• Extra dekkend • Geurarm • Beschrijfbaar met krijt • Reinigbaar
Kleur	Zwart als ready mix en in vrijwel elke kleur te mengen op de Histor kleurenmengmachine.
Glans	Krijtmat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Onbehandelde muren en plafonds eerst voorstrijken met Histor Voorstrijk en een laag Histor Muurverf.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Onbehandeld hout eerst gronden met Histor Grondverf. Al eerder geschilderde muren en plafonds reinigen met Histor Ontvetter en afnemen me schoon water. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel. Bijgewerkte plekken weer vlak schuren en bijvlekken met Histor Perfect Finish Schoolbordverf. Daarna minimaal twee lagen Histor Perfect Finish Schoolbordverf aanbrengen, afhankelijk van het kleurverschil. Al eerder geschilderde houten ondergronden reinigen met Histor Ontvetter en afnemen me schoon water. Schuren en eventuele beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel. Bijgewerkte plekken weer vlak schuren en bijvlekken met Histor Perfect Finish Schoolbordverf. Daarna minimaal twee lagen Histor Perfect Finish Schoolbordverf aanbrengen, afhankelijk van het kleurverschil.
Belangrijke aanwijzing	Laat de verf eerst goed uitharden, na 48 uur is de verf beschrijfbaar met krijt.

VERWERKING

Gereedschap	Gebruik een kwast voor de randen en ga er gelijk met een kleine roller overheen, om strepen te voorkomen. De grote delen doe je met een vachtroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Kwast/rollagen	Afhankelijk van het kleurverschil en de type ondergrond.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 7 m²/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen worden bereikt na 30 dagen bij ca. 20°C.

REINIGING

Gereedschap	Heb je de roller of kwast (borstel) de volgende dag weer nodig, wikkel deze dan in folie of plastic (luchtdicht). Roller en kwast (borstel) niet meer nodig? Laat deze dan indrogen en doe deze bij het restafval.
-------------	--

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
---------------------------------	--

Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.
---	--