



CHROMATIC®



DESTINATION

Pour la rénovation des maçonneries intérieures tachées applicable sur murs et plafonds, en pièces sèches. État de finition A ou B selon la préparation des supports.

QUALITÉS DOMINANTES

- Isole les taches d'humidité, suie, nicotine, salissures de mouche, feutre...
- Fort pouvoir masquant
- Belle blancheur durable
- Sans tension, ne tire pas les fonds
- Excellente adhérence (exemple PVC, bois verni, métaux non ferreux)
- Additif à effet antirouille immédiat

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché fin
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,46 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	43% (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	61% (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	• Hors poussière : 2 h • Sec au toucher : 4 à 8 h • Recouvrable : 12 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1
En cas de rénovation suite à dégâts des eaux, il est nécessaire de vérifier que le support soit sec avant d'appliquer la peinture.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Anciennes peintures adhérente	• Lessivage des fonds gras • Rinçage		
Anciennes peintures peu adhérentes	• Graftage • Lessivage des fonds gras • Rinçage		• 2 couches de MAT 78 ULTRA

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 2 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.comINFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.