

KERAMICKÉ OBKLADY

základná aj vrchná farba v jednom



- Pre jednoduchú renováciu
- Dokonalá príľnavosť
- Odolný povrch

VLASTNOSTI

Polomatná farba na keramický obklad na jednoduchú renováciu. Vďaka skvelej príľnavosti nie je potrebné aplikovať podkladový náter. Zanecháva odolný povrch voči horúcej a studenej vode, šampónom, čistiacim prostriedkom a škvrnám.



POUŽITIE

Polomatná farba na keramické obklady, kachličky na stenách v suchých a vlhkých miestnostiach – napríklad kúpeľne, kuchyne a menej namáhané podlahy v suchých miestnostiach – priestory toaliet. Natretý povrch je extra odolný voči horúcej a studenej vode, šampónom, čistiacim chemikáliám a rôznym škvrnám (olej, kečup, džús a pod.). Farba nie je vhodná na samočistiace keramické obklady a na steny v parnej saune.



PRÍPRAVA PODKLADU

Odstáňte vodný kameň z povrchu vhodným prostriedkom určeným na jeho odstránenie.

Na odstránenie mastnoty, olejových zvyškov alebo iných nečistôt použite zodpovedajúci čistiaci prípravok.

Starý silikón zoškriabte ostrým nožom. Zvyšky silikónu odstráňte pomocou špeciálneho odstraňovača silikónu. Potom povrch dôkladne opláchnite dostatočným množstvom vody, aby sa odstránili zvyšky čistiacich prostriedkov. Nechajte povrch úplne vyschnúť.

Dbajte na to, aby škáry medzi dlaždicami boli pred nanosením náteru tiež suché.

Základný náter: Nie je nutné aplikovať základnú farbu.

Po správnej príprave je povrch vhodný na priame nanosenie.



PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Náterovú hmotu dôkladne premiešajte. Dávajte pozor, aby ste do zmesi nezamiesli vzduch. Po otvorení balenia odporúčame farbu spotrebovať čo najskôr. Pokiaľ časť zostane nevyužitá, uchovávajte ju v dobre uzavretom obale a snažte sa minimalizovať množstvo vzduchu nad povrchom farby.

Riedenie

Pripravená k okamžitému použitiu	Bez riedenia
----------------------------------	--------------



APLIKÁCIA

Pred natieraním musia byť povrchy úplne čisté a suché. Na hladké plochy použite plstený valček alebo štetec.

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte a následne ju naneste na valček. Štetcom nanášajte tenkú vrstvu do rohov, škár obkladačiek a na miesta, kam sa valčekom nedostanete.

Celý povrch natrite plsteným valčekom v tenkej vrstve, pričom dbajte na to, aby ste nenaniesli príliš veľa farby, pretože to môže spôsobiť jej opadávanie.

Medzi jednotlivými vrstvami nechajte farbu schnúť aspoň 16 hodín. Druhú vrstvu naneste rovnakým spôsobom.

Po aplikácii pásy ihneď odstráňte.

Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je nutné umyť vodou pred zaschnutím náteru.



DOBA SCHNUTIA

Na dotyk (hodín)	2
Aplikácia ďalších vrstiev (hodín)	16

Pripravené k užívaniu: po 2 dňoch.

UPOZORNENIE!

Farba dosiahne svoju finálnu tvrdosť po 28 dňoch, do tej doby je nutné predchádzať mechanickému poškodeniu náteru.



SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5 °C až 35 °C na suchom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NEPOŽÍVATEĽNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota výrobku (g/cm ³)	1,08
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	42,07
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	0,056
Konečný vzhľad	polomat

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	0,75 l
Farebnosť	Biela báza L, Béžová, Krémová, Zeleno šedá, Čierna a Šedá
Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /l)	10 — 12

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú zmes

5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)).

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje biocídny výrobok; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC

IIA/i. Jednozložkové nátery. Limitné hodnoty EU: 140 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 140 g/l VOC.

Pomôcky ihneď po skončení aplikácie dôkladne utrite od farby a následne umyte vodou.

Nevylievajte farbu do odpadu, vodného systému a pôdy.

Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi a národnými a medzinárodnými nariadeniami.

Zvyšky výrobku:

O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesta obalových odpadov určené obcou.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.balakryl.sk.

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **04/2026**