

VOSKOVÝ OLEJ

INTERIÉROVÝ OLEJ NA DREVO



ATEST PRE PRIAMY
KONTAKT S POTRAVINAMI



ATEST NA
DETSKÉ HRAČKY



ZVÝRAZŇUJE
KRESBU DREVA

VLASTNOSTI

- Dlhodobá hĺbková ochrana proti škvrnám a prachu
- Prirodzený matný umývateľný povrch
- Samoleštiaci a čistiteľný povrch
- Nežltne a je bez zápachu



POUŽITIE

Tekutý prostriedok na vodnej báze prírodných voskov a olejov na nátery na tvrdé a mäkké drevo v interiéri. Je určený na ochranné a dekoratívne nátery drevených podláh, nábytku, obložení, schodísk, schodov a pod., kde preniká hlboko do štruktúry dreva. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek, detského nábytku a podkladov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so suchými potravinami.



PRÍPRAVA PODKLADU

Vrstvy starých náterov a lakov odstráňte vybrúsením až na čisté drevo. Suché drevo vybrúste brúsny papierom č. 80 -150 do hladka. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia než 15 %. Na zvýšenie ochrany drevených podláh je vhodné použiť Balakryl Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

Opatrebované plávajúce drevené podlahy:

Vrchné drevo o hrúbke 1 mm - brúsenie nie je možné

Vrchné drevo o hrúbke 4 mm - 1 krát prebrúsenie povrchu

Vrchné drevo o hrúbke 6 - 10 mm - 2 krát prebrúsenie

Nové drevené podlahy: Vybrúsenie do hladka, očistenie od prachu. Pri novo položených podlahách odporúčame počkať s aplikáciou oleja 2 mesiace.

Staré (lakované) podlahy: Dôkladné vybrúsenie všetkých vrstiev starých náterov a lakov až na čisté drevo, drátkovanie, odstránenie prachu a všetkých voľných častíc.

Staré voskované podlahy, povrchy: Dôkladné odstránenie a vybrúsenie všetkých vrstiev. Vybrúsený povrch odporúčame povysávať. NEAPLIKOVÁŤ NA NAVOSKOVANÉ POVRCHY.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred a počas aplikácie dôkladne rozmiešajte. Neriedený olej aplikujte štetcom v smere vlákien dreva v 2 - 3 vrstvách v intervale 2 hodín. V miestach častého používania podlahy sú potrebné 3 vrstvy. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsny papierom č. 150 - 240.

Odporúčame používať výrobok rovnakého šaržového čísla. Po aplikácii oleja už nepoužívajte ďalšiu inú úpravu - laky, nátery. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 13 °C a nesmie byť vyššia než 20 °C.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, molitanová špongia



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %.

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Úplne suchý: po 24 hodinách

Nižšia teplota, vyššia vlhkosť alebo vzduchu spomaľujú zasychanie.

Úplné mechanické zaťaženie podlahy odporúčame až po 10-tich dňoch.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadychaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Obsah VOC: A/f, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **130g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **30 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe,



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,03 g.cm⁻³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 26 % obj.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,75 l; 2,5 l
Farebné odtiene: dub biely, natural, dub prírodný, dub sivý
Konečný vzhľad: matný

Výdatnosť: 10 m²/l v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.

Doba spotreby: 2 roky

aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale.**

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 09/2026