

KERAMICKÉ OBKLADY

základní i vrchní barva v jednom



- Pro snadnou renovaci
- Dokonalá přilnavost
- Odolný povrch

VLASTNOSTI

Polomatná barva na keramický obklad pro snadnou renovaci. Díky skvělé přilnavosti není potřeba aplikovat podkladový nátěr. Zanechá odolný povrch vůči horké a studené vodě, šamponům, čistícím prostředkům a skvrnám (olej, kečup, džus apod.).



POUŽITÍ

Polomatná barva na keramické obklady, kachličky na stěnách v suchých a vlhkých místnostech – například koupelny, kuchyně a méně namáhané podlahy v suchých místnostech – prostory toalet. Natřený povrch je extra odolný vůči horké a studené vodě, šamponům, čistícím chemikáliím a různým skvrnám (olej, kečup, džus apod.). Barva není vhodná pro samočistící keramické obklady a na stěny v parní sauně.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte vodní kámen z povrchu vhodným prostředkem určeným k jeho odstranění.

Pro odstranění mastnoty, olejových zbytků nebo jiných nečistot použijte odpovídající čistící přípravek.

Starý silikon seškrábněte ostrým nožem. Zbytky silikonu odstraňte pomocí speciálního odstraňovače silikonu. Poté povrch důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody, aby se odstranily zbytky čistících prostředků. Nechte povrch zcela vyschnout.

Dbejte na to, aby spáry mezi dlaždicemi byly před nanesením nátěru také suché.

Základní nátěr: Není nutné aplikovat základní barvu. Po správné přípravě je povrch vhodný pro přímé nanesení.



PŘÍPRAVA NÁTĚROVÉ HMOTY

Nátěrovou hmotu důkladně promíchejte. Dávejte pozor, abyste do směsi nezanесли vzduch. Po otevření balení doporučujeme barvu spotřebovat co nejdříve. Pokud část zůstane nevyužitá, uchovávejte ji v dobře uzavřeném obalu a snažte se minimalizovat množství vzduchu nad povrchem barvy.

Ředění

Připravena k okamžitému použití	Bez ředění
---------------------------------	------------



APLIKACE

Před natíráním musí být povrchy zcela čisté a suché. Na hladké plochy použijte plstěný váleček nebo štětec.

Barvu před použitím důkladně promíchejte a následně ji naneste na váleček. Štětcem nanášejte tenkou vrstvu do rohů, spár obkladaček a na místa, kam se válečkem nedostanete.

Celý povrch natřete plstěným válečkem v tenké vrstvě, přičemž dbejte na to, abyste nenanesli příliš mnoho barvy, protože to může způsobit její opadávání.

Mezi jednotlivými vrstvami nechte barvu schnout alespoň 16 hodin. Druhou vrstvu naneste stejným způsobem.

Po aplikaci pásky ihned odstraňte.

Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky je nutné umýt vodou před zaschnutím nátěru.



DOBA SCHNUTÍ

Na dotyk (hodin)	2
Aplikace dalších vrstev (hodin)	16

Připraveno k užívání: po 2 dnech.

UPOZORNĚNÍ!

Barva dosáhne své finální tvrdosti po 28 dnech, do té doby je nutno předcházet mechanickému poškození nátěru.



SKLADOVÁNÍ

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ 5 °C až +35 °C.

Chraňte před mrazem!

NEPOŽIVATELNÉ.

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu uchovává užitečné vlastnosti minimálně do dne uvedeném na obalu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota výrobku (g/cm ³)	1,08
Obsah netěkavých látek — sušiny (hm. %)	42,07
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)	0,056
Konečný vzhled	polomat

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	0,75 l
Barevnost	Bílá báze L, Bežová, Krémová, Zelenošedá, Černá a Šedá
Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	10 — 12



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)

a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) C(M)IT/MIT (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje biocidní přípravek; BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

VOC

IIA/i. Jednosložkové speciální nátěrové hmoty.

Limitní hodnoty EU: 140 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

Pomůcky ihned po skončení aplikace důkladně otřete od barvy a následně omyjte vodou.

Nevylévejte barvu do odpadu, vodního systému a půdy.

Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními a národními a mezinárodními nařízeními.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.

Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

Případné další podrobnější informace je možné nalézt v Bezpečnostním listu k výrobku na www.balakryl.cz.



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností tak, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto uživatelé doporučujeme naše materiály na vlastní zodpovědnost odborně a řemeslně správně vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Datum poslední revize: **04/2026**