


Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# INITIA ACRYL VELOURS



## Définition

Peinture acrylique veloutée en phase aqueuse.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition C.

## Propriétés

- Garnissante.
- Séchage rapide.
- Bonne applicabilité.
- Taux de COV < 1 g/L.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux.

### Aspect du feuil sec

Velouté au pocher léger.

### Brillant spéculaire

3 % sous 60° (11 % sous 85°).

### Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : teintes pastel du nuancier CHROMATIC<sup>®</sup>.

### Masse volumique

(mesurée en blanc : kg/dm<sup>3</sup>) :

- 1,62 ± 0,03 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 64 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 42 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Hors-poussière : 2 h
- Recouvrable : 6 h

### Rendement

6 à 10 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

15 L (110 L sur commande).

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

### Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 3 (perte d'épaisseur du film < 70 µm après 40 cycles).

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# INITIA ACRYL VELOURS

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <div>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010)</div> <div>■ Ce produit contient au maximum 1g/L de COV</div> <div>■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</div>                                                                                                            |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <div>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></div> <div>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.enviroennementale.gouv.fr">www.declaration.enviroennementale.gouv.fr</a></div> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | ■ Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                              |

## Caractéristiques réglementaires

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Classification</div> <div>■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2</div>                                                                                                  | <div>Informations consommateurs</div> <div>■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.</div> <div>■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.</div> <div>■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.</div> <div>■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte.</div> <div>■ Ne jetez pas le produit à l’égout.</div> |
| <div>Hygiène et sécurité</div> <div>■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.</div> <div>■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# INITIA ACRYL VELOURS

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                               | Préparation                                                                                     | Impression                                                                        | Finition                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <div><div></div>Révision des joints</div> <div><div></div>Époussetage</div>                     | 1 couche de INITIA ACRYL IMPRESSION                                               | 2 couches de INITIA ACRYL VELOURS |
| Plâtre et dérivés                     | <div><div></div>Brossage</div> <div><div></div>Égrenage</div> <div><div></div>Époussetage</div> | 1 couche de INITIA ACRYL IMPRESSION ou INITIA GLYCERO IMPRESSION (si pulvérulent) |                                   |
| Mortier de ciment et dérivés          |                                                                                                 | 1 couche de PRACTI PRIM                                                           |                                   |
| Anciens fonds adhérents               | <div><div></div>Lessivage</div> <div><div></div>Ponçage</div>                                   |                                                                                   |                                   |
| Anciens fonds non adhérents           | <div><div></div>Grattage</div> <div><div></div>Lessivage</div> <div><div></div>Ponçage</div>    | 1 couche de INITIA ACRYL IMPRESSION                                               |                                   |

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

