

CALISTA MAT-VELOURS

Peinture 100% acrylique d'aspect mate-veloutée poché fin

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures, murs et plafonds, en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches
- Travaux soignés

QUALITÉS DOMINANTES

- Smooth layer technology : Technologie Finition Homogène
- Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable
- Application mouillée sur mouillée possible
- Long temps ouvert
- Très belle esthétique
- Lessivable
- Monoproduit : Impression et Finition
- Sans tension
- Bonne opacité
- Lessivable
- Très faible odeur
- Éligible aux exigences des chantiers HQE et BREEAM

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-velouté : 4 % sous 60° / 13 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Grain fin
RENDEMENT	8 à 11 m²/l
CONDITIONNEMENT	1, 3 et 10 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,41 (± 0,03) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	60 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	40 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	• Sec : 1 heure • Recouvrable : 4 heures ou "mouillé sur mouillé" En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié. Le produit obtient toutes ses caractéristiques après 28 jours de séchage.
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

CALISTA MAT-VELOURS

Peinture 100% acrylique d'aspect mate-veloutée poché fin



Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit	2 couches de CALISTA MAT-VELOURS
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné			
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	- Graffage - Lessivage - Rinçage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit	

Observations

NOTA	
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.* - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com