



DESTINATION

- Sols intérieurs et extérieurs à usage domestique
- Travaux neufs et rénovation
- S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles

QUALITÉS DOMINANTES

- Monocomposant
- Facilité d'application
- Très bonne résistance à l'eau, aux huiles et détergents ménagers
- Très bonne adhérence sur anciens fonds
- Teintable sur machines à teinter
- Insaponifiable
- Peut être rendu antidérapant

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin - 39% sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Aspect tendu
RENDEMENT	10 à 12 m²/l
CONDITIONNEMENT	1L-5L-10L
DENSITÉ MOYENNE	1,18 ± 0,02
EXTRAIT SEC EN VOLUME	48 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 6 heures Circulable piétons : 24 heures Circulable garage : 7 jours

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse ou rouleau polyamide texturé 12 mm. Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000e de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10% avec du white spirit
DILUTION	5 à 10% au white spirit
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White spirit

Mise en œuvre			
Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Sur béton ou ciment	Elimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage	1 couche de GUI SOL+ EXPERT SB diluée impérativement avec 10 à 15% de white spirit et appliquée de préférence au rouleau	2 couches de GUI SOL+ EXPERT SB
Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane	Dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage		
Anciennes peintures non adhérentes	Décapage complet suivi d'un rinçage soigné et d'un séchage complet	1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou 1 couche de GUI SOL+ EXPERT SB diluée entre 10 et 15% avec du white spirit	

Observations	
NOTA	Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1. ou NF DTU 42.1.
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I, Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 439 g/L de COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte - Ne jetez pas le produit à l'égout