# GUITTEX FIXATEUR

## Fixateur de fonds pour façades et sols

### DESTINATION

Façades. Pour fixer les pulvérulences des bétons et enduits de ciments anciens non peints, des mortiers de plâtre exterieurs, des anciens fonds de peinture en extérieur et des sols en intérieur.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne pénétration dans le support
- Prêt à l'emploi
- Convient sur mortier de plâtre « type parisien » en extérieur
- Convient sur petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux de céramique (7,5 x 7,5 cm)

### TEINTES

Blanc cassé

## Caractéristiques techniques

### RENDEMENT

5 à 7 m²/L (soit 200 à 250 g/m²)

### CONDITIONNEMENT

3 L - 15 L

### DENSITÉ MOYENNE

1,32 (± 0,05) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

43,6 % (± 2 %)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 1 h
- Recouvrable : 24 h

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse (sur petites surfaces et réchampis), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit (ou si le produit a séché au décapant)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

24/02/2025

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

# GUITTEX FIXATEUR

## Fixateur de fonds pour façades et sols

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1.

N.B. Finition extérieur àdéterminer selon l'état du support et l'aspect esthétique désiré.

- Sur d'anciens revêtements (RPE, RSE, anciennes peintures sensibles aux solvants) et sur d'anciens systèmes d'imperméabilité, utiliser GUIPRIM ou GUITECH et non pas GUITTEX FIXATEUR.
- Sur supports décapés : utiliser de préférence GUITECH.
- Avant toute mise en peinture de sols, il conviendra de vérifier l'absence d'humidité du support et son alcalinité (PH compris entre 8 et 12).
- En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement.
- GUITTEX FIXATEUR peut faire apparaître les défauts d'adhérence d'anciennes peintures ou revêtements. Dans ce cas, les éliminer partiellement ou totalement.
- Ne pas appliqué sur support gelé.

| Subjectiles | Travaux Préparatoires | Impression | Finition |
|---|---|---|---|
| Enduits de liants hydrauliques bruts, sains, secs et propres<br>Bétons bruts sains, secs et propres | • Égrenage<br>• Brossage<br>• Dépoussiérage<br>• Lavage machine sous pression/ séchage<br>• Assainir les fonds avant peinture si nécessaire<br>• Séchage complet | GUITTEX FIXATEUR | **Films minces de classe D2** selon NF T 34-722<br>GUITAXANE<br><br>**Revêtements semi-épais de classe D3**<br>GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT CONFORT |
| Anciens fonds de peinture légérement pulvérulents après lavage<br><br>Pâte de verre | • Lavage machine sous pression/ séchage<br>• Assainir les fonds avant peinture si nécessaire<br>• Séchage complet | | **Revêtements d'imperméabilité de classe I1 à I4**<br>GUITTEX L MONO MAT AE OU GUITTEX L STRUCTURÉ |
| Enduits au mortier de plâtre « type parisien » | • Égrenage<br>• Brossage<br>• Dépoussiérage | | **Revêtements d'imperméabilité de classe I3 à I4**<br>GUITTEX L MONO MAT AE, GUITTEX L STRUCTURÉ |
| Sols domestiques à liants hydrauliques bruts neufs | | | |
| Sols domestiques à liants hydrauliques bruts anciens | • Brossage<br>• Nettoyage soigné<br>• Dégraissage si nécessaire<br>• Lavage<br>• Séchage | | GUIOSOL P.U. |
| Sols domestiques à liants hydrauliques anciennement peint en mauvais état | • Élimination totale par décapage<br>• Rinçage<br>• Séchage | | |

## Observations

**NOTA**

**NORMALISATION**

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b1

**CLASSIFICATION COV**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient maximum 500 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.



24/02/2025

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet

# GUITTEX FIXATEUR

## Fixateur de fonds pour façades et sols

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

Classe C

**CONSERVATION**

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**POINT ÉCLAIR**

43 °C

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

**INFORMATION CONSOMMATEURS**

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

24/02/2025

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

Guittet