

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# EVOLUTEX SATIN



## Définition

Peinture mixte acrylique et alkyde en émulsion, d'aspect satiné, à base de résine biosourcée, additivée anti-moisissures au grand confort d'application pour un résultat sans reprise.

## Destination

- Intérieur : neuf/rénovation.
- Peinture de finition pour murs et plafonds. Pour pièces sèches et humides.
- Application possible sur toile de verre.
- État de finition A ou B selon préparation du support.

## Propriétés

- Grand confort d'application avec temps ouvert optimisé pour une application facile.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.
- Excellent rendement.
- Taux de COV < 1 g/L.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux, fluide.

### Aspect du feuil sec

Satin.

### Brillant spéculaire

15 % sous 60° - 45 % sous 85°.

### Teintes

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

Blanc : 1,38 ± 0,05 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

### Extrait sec

57 ± 2 % (norme EUR PL 005).

43 ± 2 % (théorique).

### Temps de séchage

2 h

### Temps de recouvrement

4 h

### Rendement

12 à 14 m²/L environ par couche.

### Conditionnement

1L - 5 L - 15 L

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

### Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).
- Lessivable.

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# EVOLUTEX SATIN

## Données Environnementales et Sanitaires

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L</li><li>■ Ce produit contient au maximum 2 g/L de COV, en tenant compte de nos colorants éventuels</li><li>■ Le blanc est inférieur à 1 g/L de COV</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Produit contenant 29 % de carbone biosourcé (selon norme NF EN 16640)</li><li>■ Produit conçu à partir d'une résine biosourcée à hauteur de 85 % minimum (selon norme NF EN 16640)</li><li>■ Réduction d’empreinte carbone de 18 % (selon norme ISO 14025:2006) par rapport à la formule précédente vendue jusqu’en 2022.</li><li>■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,380 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans</li><li>■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 1,900 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans</li><li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li><li>■ Consulter la déclaration environnementale sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li></ul> |
| ■ Production                                              | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Caractéristiques réglementaires

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2/4a.</li></ul>               | <b>Informations consommateurs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.</li><li>■ Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.</li><li>■ Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.</li><li>■ Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte.</li><li>■ Ne jetez pas le produit à l’égout.</li></ul> |
| <b>Hygiène et sécurité</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

# EVOLUTEX SATIN

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                               | Préparation                                                                                  | Impression                                                        | Finition                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <div><div></div>Révision des joints</div> <div><div></div>Époussetage</div>                  | 1 couche de MUOPRIM                                               | 2 couches<br>d'EVOLUTEX SATIN |
| Plâtre et dérivés                     | <div><div></div>Brossage</div> <div><div></div>Égrenage</div>                                | 1 couche de MUOPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent) |                               |
| Mortier de ciment et dérivés          | <div><div></div>Époussetage</div>                                                            | 1 couche d'IMPRIMA RAPID dilué à 5 %                              |                               |
| Anciens fonds adhérents               | <div><div></div>Lessivage</div> <div><div></div>Ponçage</div>                                |                                                                   |                               |
| Anciens fonds non adhérents           | <div><div></div>Grattage</div> <div><div></div>Lessivage</div> <div><div></div>Rinçage</div> | 1 couche de MUOPRIM                                               |                               |
| Toile de verre                        | <div><div></div>Époussetage</div>                                                            |                                                                   |                               |

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.