

mykostop

čistič

BEZCHLOROVÝ

-  **Pripravený na okamžité použitie**
-  **Odstraňuje biologické nečistoty - riasy, plesne a huby**
-  **Intenzívne pôsobí a preniká do hĺbky povrchu**

VLASTNOSTI

Primalex MYKOSTOP ČISTIČ BEZCHLOROVÝ je pripravený na okamžité použitie na lokálne odstraňovanie biologických nečistôt – rias a húb, najmä v interiéri, ale aj vo vonkajšom prostredí. Intenzívne pôsobí a preniká do hĺbky ošetrovaných materiálov, čo zaručuje spoľahlivý výsledok.

Moderné zloženie je bez zápachu a neobsahuje kyseliny, chlór ani ťažké kovy.



POUŽITIE

Výrobok je určený na ošetrovanie povrchov napadnutých plesňami, riasami a hubami. Je vhodný predovšetkým na vnútorné steny a iné minerálne podklady, ako sú omietky, murivo alebo betón. Zároveň ho možno použiť aj na vonkajšie plochy, kde odstraňuje biologické znečistenie z fasád, terás, schodov a podobných povrchov.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrchy určené k aplikácii prípravku musia byť pevné a suché. Nečistoty (t. j. v tomto prípade plesne, riasy, huby) pred použitím tohoto výrobku neodstraňujte.



PRÍPRAVA ČISTIČA

Prostriedok je určený na okamžité použitie bez pridania ďalších zložiek.

Neriedi sa - prípravok je pripravený na okamžité použitie.



APLIKÁCIA

Prípravok aplikujte priamo na suchý povrch napadnutý plesňami, riasami alebo inými mikroorganizmami bez toho, aby ste ich vopred odstraňovali. Nanášajte ho rozprašovačom rovnomerne zo vzdialenosti približne 10 – 15 cm pri teplote +5 až +25 °C, v prípade vonkajšej aplikácie za priaznivých poveternostných podmienok (neaplikujte počas dažďa, keďže by dochádzalo k zmývaniu prípravku, ani pri silnejšom vetre).

Štruktúru povrchu nechajte prípravkom dôkladne nasiaknuť a nechajte pôsobiť počas 24 hodín. Následne biologické nečistoty odstráňte mechanicky mokrou cestou (v interiéri kefou alebo hubkou, v exteriéri umytím pomocou vysokotlakového čističa).

V prípade, že dôjde k zmytiu prípravku (napr. pri použití vysokotlakového čističa v exteriéri), odporúčame po vyschnutí povrchu opätovne aplikovať **Primalex MYKOSTOP ČISTIČ BEZCHLOROVÝ**, aby sa zabezpečil preventívny účinok pred nanosením produktu s protiplesňovým účinkom, napríklad **Primalex ACRYL** fasádna farba alebo **Primalex SILICONE** fasádna farba.

Aplikáciu finálneho náteru odporúčame vykonať čo najskôr, najneskôr však do 4 týždňov.

Pre interiér odporúčame použiť náterovú hmotu **Primalex MYKOSTOP** alebo vhodnú náterovú hmotu Primalex s pridaním prípravku **Primalex MYKOSTOP PREVENCE**.

Aplikačný roztok nemá bieliaci účinok. Viditeľné zvyšky biologických nečistôt, ktoré sa nepodarilo odstrániť, ale boli ošetrené výrobkom **Primalex MYKOSTOP ČISTIČ BEZCHLOROVÝ** podľa uvedeného postupu, už nie sú aktívne.



DOBA SCHNUTIA

Prípravok nechajte pôsobiť 24 hodín (pri štandardnej hrúbke a podmienkach T = 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%).



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Prostriedky na mechanické odstránenie nečistôt mokrou cestou - kefa, špongia a i. Materiál na ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov – zakrývacie fólie, netkané textílie a pásy.



ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCHOV

Finálne natreté povrchy v interiéri (použitím Primalex MYKOSTOP PREVENCE alebo náterov Primalex aditívovaných prostriedkom Primalex MYKOSTOP PREVENCE) odporúčame udržiavať tak, aby sa eliminovalo alebo čo najviac znížilo riziko opakovanej kontaminácie povrchov (tzn. ak je možné odstránenie samotného zdroja alebo zabezpečenie dostatočného odvetrávania) a zníženie vlhkosti v problematických miestach.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³)	1,00
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	cca. 3,0
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	cca. 0
Účinnosť proti plesniam	fungistaticky účinný

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	500 ml
Farebnosť	transparentná
Výdatnosť v jednej aplikácii	Pre ošetrovanie extrémne napadnutých plôch: 2 - 2,5 m ² (t.j. spotreba 200 - 250 ml/m ²). Pre ošetrovanie stredne a ľahko napadnutých plôch: 2,5 - 5 m ² (t.j. spotreba 100 - 200 ml/m ²)
Základné zloženie	Zmes vody, aktívnych fungicídnych látok a ďalších chemických aditív.

V exteriéri odporúčame pravidelnú údržbu fasád vhodnými fasádovými farbami Primalex s protiplesňovými účinkami. Ak nie je možné zabezpečiť adekvátne podmienky pre zamedzenie opakovanej kontaminácie takto upravených povrchov, môže dochádzať k opätovnému výskytu plesní. V takýchto prípadoch je potrebné postup opakovať.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pozor!

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Noste ochranné rukavice.

Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Po manipulácii starostlivo umyte.

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 2,49 g/100 g (2,49%) účinnej látky - alkyl(C12-C16) (benzyl)dimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-C16)]

Typ produktu: PT02, PT10;

Typ úpravy: Kvapalina pripravená na použitie.

Reg. číslo: bio/2658/D/25/CCHLP

UFI: H13Q-C648-K00K-8KEU

POZOR



Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky;

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly Je zakázané likvidovať s domácim odpadom.

Zvyšky prípravku alebo kontaminované obaly odkladajte na mieste určenom obcou k odkladaniu nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.



SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5 až +35 °C.

NEPOŽÍVATEĽNÉ, NESMIE ZAMRZNUŤ!

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne do dňa uvedenia na obale.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselné správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **10/2026**