


Peinture de décoration et de protection des sols domestiques à base de résines polyuréthanes acryliques



CHROMATIC®



DESTINATION

Pour la décoration et la protection des sols domestiques en intérieur et en extérieur.
Supports à base de liants hydrauliques.

QUALITÉS DOMINANTES

- Monocomposant.
- Très bonne adhérence sur fonds neufs et anciens.
- Excellent garnissant.
- Excellente durabilité.
- Applicable sur des surfaces verticales, type bas de murs

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuanciers CHROMATIC® et du nuancier RAL

DEGRÉ DE BRILLANCE

23 % sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Satiné

RENDEMENT

- 5 à 7 m²/L sur support brut
- 8 à 10 m²/L en rénovation

CONDITIONNEMENT

1 L - 3 L - 10 L

DENSITÉ MOYENNE

1,24 g/cm3 (blanc)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

44 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

55 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Hors poussière : 1 h 30
- Recouvrable : 24 h (prévoir un délai de recouvrement important par temps froid et humide)
- Remise en circulation
 - Utilisation piéton : 24 h (pour une teinte vive : 7 jours)
 - Circulation : 10 jours (pour une teinte vive : 15 jours)

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse Spéciale Acrylique, rouleau polyamide texturé 18mm

DILUTION

0 à 5 % selon utilisation

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Peinture de décoration et de protection des sols domestiques à base de résines polyuréthanes acryliques

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-203 (Réf. DTU 59-3).

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Subjectile neuf	- Égrénage - Brossage - Dépoussiérage		
Subjectile ancien non peint	- Brossage - Nettoyage soigné - Dégraissage si nécessaire - Lavage et séchage complet	1 couche de GUITTEX FIXATEUR	2 couches de GUIOSOL P.U.
Subjectile anciennement peint adhérent, compatible et en bon état	- Lessivage, dégraissage si nécessaire - Lavage HP - Séchage complet		1 couche de GUIOSOL P.U. dilué à 5% et 1 couche de GUIOSOL P.U.
Subjectile anciennement peint non adhérent, non compatible et en mauvais état	- Eliminiation totale par décapage - Rinçage - Séchage complet	1 couche de GUITTEX FIXATEUR	2 couches de GUIOSOL P.U.

Observations

NOTA	
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I - Classe 6a/7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient maximum 95 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. - Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. - Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. - Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Ne jetez pas le produit à l'égout.