

EXTERIÉR  
INTERIÉR

## PLASTY

BARVA NA PLASTY



JEDNODUCHÁ  
APLIKACE



VÝBORNÁ  
KRYVOST



ODOLNOST  
PROTI POVĚTRNOSTI

### VLASTNOSTI

- Hladký vzhled, výborná přilnavost
- Snadná aplikace bez použití základní barvy
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání
- Rychleschnoucí a bez zápachu



### POUŽITÍ

Vodou ředitelná akrylátová barva určená k novým i renovačním vrchním nátěrům plastů, zejména ABS, tvrdého PVC a umakartu v interiéru i exteriéru. Pro plasty neurčitého složení, recykláty, měkčené plasty a různé laminované povrchy je třeba přilnavost předem vyzkoušet. Barva je ideální k nátěrům plastových oken, potrubí, elektrikařských lišt, plastového nábytku apod. Nátěr má vysoký lesk a je odolný vůči UV záření, rychle zasychá, nežloutne, nedolepuje ani při zvýšené teplotě, nešpiní se a je odolný proti splepení při nátěrech oken. Vysoká mechanická odolnost, velmi dobrá kryvost a vydatnost nátěru, stálost barevných odstínů, snadná omyvatelnost a jednoduchá aplikace jsou další přednosti, které umožňují jeho rozsáhlé univerzální použití. Lze ji rovněž použít pro nátěry dřeva, vrchní nátěry kovů a další materiály. Není však vhodná na nátěry PE, PP a teflonu. Receptura je vysoce odolná vůči povětrnosti.

### Pneumatické stříkání:

|              |               |
|--------------|---------------|
| ředění       | max. 5 % vody |
| Tryska       | 1,8–2,2 mm    |
| Tlak vzduchu | 0,25–0,35 MPa |



### DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel.vlhkosti vzduchu 50 %

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Zcela suchý: po 4 - 6 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při nadýchání doprav- te postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10–15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs:

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje biocidní přípravky; BIT, C(M)IT/MIT (3:1)

**Zbytky výrobků: 0 08 01 12** Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11. **Obaly čisté: 0 15 01 06** Směsné obaly.

**Obal je plně recyklovatelný.** Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

**Obsah VOC: A/d**, maximální prahová hodnota obsahu VOC je:

**130g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **130 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz).



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot.

**Plasty** – povrch musí být očištěný a odmaštěný, obruste ho jemným brusným papírem č. 400. Je nutné očistit povrchy plastu i po odstranění ochranné folie, případně jemně obrousit pro dokonalé odstranění zbytků lepicí vrstvy.

**Staré nátěry** – dobře přilnavé nátěry očistěte, odmaštěte a přebrousíte jemným brusným papírem č. 400. Nátěry se špatnou přilnavostí odstraňte až na podklad a dále upravte podle výše uvedených pokynů.



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Neředěnou barvu aplikujte na dokonale očištěný podklad v 1- 2 vrstvách v intervalu 4-6 hodin pro použití v interiérech. Na nátěry plastů v exteriérech doporučujeme aplikaci ve 2-3 vrstvách. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aпликаční zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou. **Nářadí pro aplikaci:** štětec, váleček flock, pneumatické stříkání



### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,17 g.cm<sup>3</sup>

**Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 38 % obj.

**Obsah organických rozpouštědel:** 0,037 kg/kg produktu

### INFORMACE O PRODUKTU

**Balení:** 0,7 kg

**Barevné odstíny:** 0100 – bílý; 0245 – tmavě hnědý

**Konečný vzhled:** lesklý

**Vydatnost:** 7 – 9 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na stavu podkladu a způsobu aplikace.


**Doba spotřeby:** 2,5 roku



své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

**Chraňte před mrazem!**

## PŘÍLOHY



0100 bílý



0245 tmavě hnědý



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz). Datum poslední revize 09/2026