

BONDEx

SCANDINAVIAN HERITAGE
SINCE 1903

WACHS ANTIK

TECHNICKÝ LIST



ATEST NA DETSKÉ HRAČKY
PODĽA EN-71



NA BÁZE
PRÍRODNÝCH SUROVÍN

VLASTNOSTI

- ROBUSTNÁ VODEODOLNÁ OCHRANA
- NA ZDOKONALOVANIE A OSVIEŽENIE NÁBYTKU
- PRE VŠETKY SUROVÉ, VOSKOVANÉ ALEBO MORENÉ DREVENÉ POVRCHY



POUŽITIE

Špeciálny pastovitý prípravok na báze včelieho vosku pre všetky druhy dreva a drevených materiálov určených pre interiéry. Vďaka svojej mastnej konzistencii konzervuje drevné vlákna, kryje ryhy a chráni povrch dreva pred vznikom škvr. Je ideálnym riešením na čistenie a starostlivosť o maľované, voskované a olejované povrchy v interiéri.

Ľahko sa aplikuje, na povrchu nezanedáva stopy. Po vyleštení umožňuje dosiahnuť kovový efekt alebo patinu.

Vhodný na nábytok a interiérové drevené povrchy ako dvere, trámy a pod.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Vosk je pripravený na okamžité použitie. Aplikujte rovnomerne krúživým pohybom štetcom alebo handričkou v smere drevených vlákien.

Použite leštiace handry odolné voči trhaniu a bez žmolkov.

Je možné aplikovať niekoľko vrstiev, záleží na požadovanom efekte.

Po vyschnutí preleštite handričkou alebo leštiacou rukavicou.

Nespracováajte ani nesušte pri teplotách pod +10 °C a/alebo relatívnej vlhkosti > 80 %. Na zaistenie farebnej konzistencie používajte na jednom povrchu iba materiál s rovnakým číslom šarže.

Extrakt z dreva niekedy znečisťujú príľahlé povrchy alebo kamenné podlahy (tmavé alebo farebné šmuhy). Vymývajú sa cez čelné vlákna dreva. Preto voskujte čelné vlákna dreva (čelné a rezné plochy) ďalšími vrstvami, pokiaľ nie sú vlákna nasýtené.

Špecifickým vlastnostiam dreva, napr. zmene farby v dôsledku extraktov z dreva a zmenám farby u modifikovaného dreva, sa ošetrovaním týmto produktom nemožno vyhnúť.

Dôkladne vetrajte.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení práce prípravkom White Spirit.

Náradie na aplikáciu: hubka, handrička.

Riedenie: Aplikujte neriedené. Pripravené na použitie.

Po dobe schnutia 1–12 hodín je nutné povrch vyleštiť. V prípade potreby je možné po 14 dňoch naniesť druhú vrstvu vosku.

Pravidelne kontrolujte upravené drevené povrchy. Drobné poškodenia ihneď opravte – predĺžite tak životnosť.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu.

Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, napustené): odstráňte starý vosk, obrúste brúsny papierom alebo brúskou, oškrabte, okefujte a zotrite prach.

Nové drevo alebo savé povrchy: odstráňte živcové časti a očistite vhodným rozpúšťadlom (napr. nitrocelulózovým riedidlom). Výtok živice nemožno zabrániť náterom; obrúste brúsny papierom, okefujte a zotrite prach. Raz napenetrujte výrobkom Bondex Tvrdý voskový olej.

Vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Na optimálnu ochranu dreva je vhodné aplikovať bezfarebné napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia ako 18%.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť (g/cm ³)	0,9
Obsah neprchavých látok — sušiny (hm. %)	100
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu)	0

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Veľkosť obalu	185 g
Farebnosť	bezfarebný
Výdatnosť v jednej vrstve (g/m ²)	3–5 v jednej vrstve v závislosti v závislosti od štruktúry povrchu, savosti podkladu, od druhu dreva a spôsobu aplikácie;
Vôňa	typická vôňa rastlinných olejov, po zaschnutí bez zápachu
Konečný vzhľad	saténový

WACHS ANTIK



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote +23 ° C a štandardnej vlhkosti 60%

Lešiteľné po cca 1-12 hodinách.

Suché na dotyk po cca 48 hodinách.

Plne odolné po cca 1 týždni (pri 23 ° C / 60% relatívnej vlhkosti).

Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva, množstvo na neseného prípravku alebo spôsob aplikácie môžu predĺžiť dobu schnutia. Vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Pre povrchovú úpravu dreva nie je možné stanoviť definitívnu dobu schnutia.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **07/2026**



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo samovznietenia pri používaní čistiacich utierok, papierových obrúskov atď. Kontaminované materiály sa môžu vznietiť o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by mali byť namočené vo vode v uzavretej kovovej nádobe.

VOC

IIA/e. Interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo. Limitné hodnoty EU: 400 g/l (2010.) Tento produkt obsahuje maximálne 1 g/l VOC.

Nedovoľte, aby sa zvyšky výrobku dostali do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na **www.bondex.sk**.